EASY ART BCN

Sastre de paredes y techos

CLIPSO®
so different

SO LIGHT

Característiques técnicas de revestiment CLIPSO

Referència	307T / 308T / 309T LLUMINÓS	495 AT LLUMINÓS ACÚSTIC	308TA LLUMINÓS ANTIBACTERIÀ
Material	Polièster cobert de Poliuretà (PU)		
Amplada (m)	2,00/3,00 4,00/5.10	2,00/3,00 4,00/5.10	2,00/3,00 4,00/5,10
Peo/m2 (+/- 10 %)	200 gr	200 gr	200 gr
Grux	0,3 mm	0,3 mm	0,4 mm
Aspect	Mate, llis i homogènia Opac		
Colors	1	1	1
Condicions venta	Al tall o la bobina (50,00m)		
Optimització acústica	αs = 1 **Classificació : A**		
Capa anti-brutícia	✗	✗	✓
Antibactà - Certificació Sanitized	✗	✗	✓
Repulsiu a l'aigua	✗	✗	✗
Imprimible & paintable	✓	✓	✗
Transmissió luminosa (+/- 10 %)	30% - 50% - 70 %	60%	50%
Resistència a l'esllagrimeig	CH 4,4 TR 6,5	CH 4,4 TR 6,5	CH 5,5 TR 7,5
Classificació al foc	EUROCLASS : B-s1,d0 (EN 14716) / USA : Class A		
Resistència a l'humiditat	✓	✓	✓
Garantia 10 anys	✓	✓	✓

307 T

307 T (30%*) - **0004 Blanc Translúcid**

308 T Lluminós

308 T (50%*) - **0004 Blanc Translúcid**

309 T Lluminós

309 T (70%*) - **0004 Blanc Translúcid**

495 AT Lluminós Acústic

0004 Blanco Translucido

* Transmissió llum